

	SBX 1010/BK	SBX 1320/BK	SBX 1620/BK	SBX 2030/BK	SBX 2530/BK	SBX 3040/BK
névleges átmérő	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	250 mm	300 mm
kónusz anyaga	kevlár	kevlár	kevlár	kevlár	kevlár	kevlár
terhelhetőség	50 / 35 W	60 / 40 W	80 / 50 W	120 / 80 W	150 / 100 W	150 / 120 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenciaátvitel	55 - 8000 Hz	50 - 7000 Hz	45 - 7000 Hz	35 - 3000 Hz	30 - 2500 Hz	28 - 2000 Hz
érzékenység	82 dB	85 dB	87 dB	88 dB	90 dB	89 dB
hangtekerccs	∅0,75", 2 rétegű	∅1", 4 rétegű	∅1", 4 rétegű	∅1,5", 4 rétegű	∅1,5", 4 rétegű	∅2", 4 rétegű
csévetest	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
perem	gumi	gumi	gumi	gumi	gumi	gumi
kosár	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez
mágnes	10 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz	40 Oz
beépítési méret	∅93 mm	∅122 mm	∅143 mm	∅182 mm	∅230 mm	∅280 mm
beépítési mélység	60 mm	65 mm	73 mm	90 mm	106 mm	125 mm